# КАТАЛОГ OASIS / 2026

## Профессиональное прачечное оборудование




28 моделей оборудования
Фотографии, описание и технические характеристики
Подбор · поставка · монтаж · сервис

Атырау, Казахстан
+7 702 313 84 55
hominox.kz | oasislaundry.kz

# SXTP100FDQ (Electric heating)

## Стирально-отжимная машина OASIS Touchscreen Softmount Washer Extractor, загрузка 10 кг



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

SXTP100 Промышленная стирально-отжимная машина с подвесной системой (Soft Mount) 10 кг Профессиональная высокоскоростная стирально-отжимная машина с подвесной системой амортизации, предназначенная для гостиниц, прачечных, больниц, домов престарелых и коммерческих предприятий. Благодаря подвесной конструкции машина не требует массивного бетонного фундамента и значительно снижает уровень вибрации во время отжима.

Загрузка: 10 кг

Объем барабана: 90 л

Фактор отжима: 300 G

Тип установки: Подрессоренная конструкция

Материал внутреннего и наружного барабана: Нержавеющая сталь AISI 304

Материал корпуса: Окрашенная сталь (нержавеющая сталь — опция)

Двигатель: Инверторный, прямой привод (без ремня и шкива)

Экран управления: Сенсорный дисплей 7”

Количество программ: 50 программ OPL + 6 программ самообслуживания

Языки интерфейса: Мультиязычный

Подключение воды: 1 холодная + 1 горячая

Подключение дозирующих насосов: 5

Электропитание: 220–240 В / 380–415 В, 50–60 Гц

Система управления: Свободная настройка температуры, уровня воды, времени и скорости отжима

Совместимость: Поддержка внешних платежных систем

# SXTP100FDQ (Electric heating) · продолжение

**Панель управления**

7” Touch Screen

**Функции:**

50 профессиональных программ

6 программ самообслуживания

Многоязычный интерфейс

Настройка температуры

Настройка уровня воды

Настройка времени

Настройка скорости отжима

Возможность создания собственных программ

Поддержка сторонних платежных систем

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

## APPLICATION

For hotels, commercial laundries and institutional textile care. Select the load, process and detergent system to suit the fabric and daily workload.

## PROCESS AND OPERATION

Programmable processing supports repeatable recipes. Extraction prepares the load for drying.

Suspension, drive and control options determine the installation requirements and available

operating functions.

## SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 10 kg

Drum volume: 90 L

Extraction factor: 300 G

Power supply: 220–240 V / 380–415 V, 50–60 Hz

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, AISI 304 stainless components as

specified, Touchscreen control.

# SXTP150 (Electric heating)

## Стирально-отжимная машина OASIS Touchscreen Softmount Washer Extractor, загрузка 15 кг



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

SXTP150 Промышленная стирально-отжимная машина с подвесной системой 15 кг Профессиональная высокоскоростная стирально-отжимная машина с подвесной системой амортизации, предназначенная для гостиниц, прачечных, больниц, домов престарелых и коммерческих предприятий.

Загрузка: 15 кг

Объем барабана: 135 литров

Фактор отжима: 260 G

Подвесная система амортизации

Барабан Honeycomb 3D

Барабан и бак из нержавеющей стали

Инверторный двигатель

Два клапана подачи воды

Один сливной клапан

4 отделения для моющих средств

5 подключений системы автоматического дозирования

**Панель управления**

Цветной 7-дюймовый сенсорный экран

50 профессиональных программ

6 программ самообслуживания

Многоязычный интерфейс

Полностью программируемые параметры

Поддержка платежных систем

# SXTP150 (Electric heating)

**ENGLISH | PRODUCT PROFILE**

## APPLICATION

For hotels, commercial laundries and institutional textile care. Select the load, process and detergent system to suit the fabric and daily workload.

## PROCESS AND OPERATION

Programmable processing supports repeatable recipes. Extraction prepares the load for drying.

Suspension, drive and control options determine the installation requirements and available

operating functions.

## SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 15 kg

Drum volume: 135 L

Extraction factor: 260 G

Configuration highlights: Inverter drive, Touchscreen control.

# SXTP200 (Electric heating)

## Стирально-отжимная машина OASIS Touchscreen Softmount Washer Extractor, загрузка 20 кг



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

SXTP200 Промышленная стирально-отжимная машина с подвесной системой (Soft Mount) 20 кг Профессиональная высокоскоростная стирально-отжимная машина с подвесной системой амортизации, предназначенная для гостиниц, прачечных, больниц, домов престарелых и коммерческих предприятий. Благодаря высокой скорости отжима значительно сокращает остаточную влажность белья, уменьшая время сушки и энергопотребление.

Загрузка: 20 кг

Объем барабана: 185 литров

Фактор отжима: 300 G

Барабан и бак полностью из нержавеющей стали

Барабан Honeycomb 3D

Инверторный двигатель

Два клапана подачи воды (горячая/холодная)

Один сливной клапан

4 отделения для моющих средств

5 подключений автоматической системы дозирования химии

**Панель управления**

Цветной сенсорный экран 7”

**Функции:**

50 программ OPL

6 программ Self-Service

Многоязычный интерфейс

Свободное программирование всех параметров

Контроль температуры

Контроль уровня воды

Настройка скорости отжима

# SXTP200 (Electric heating) · продолжение

Совместимость с внешними платежными системами

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For hotels, commercial laundries and institutional textile care. Select the load, process and detergent system to suit the fabric and daily workload.

### PROCESS AND OPERATION

Programmable processing supports repeatable recipes. Extraction prepares the load for drying.

Suspension, drive and control options determine the installation requirements and available

operating functions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 20 kg

Drum volume: 185 L

Extraction factor: 300 G

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, Touchscreen control.

# SXTP250

## Стирально-отжимная машина OASIS Touchscreen Softmount Washer Extractor, загрузка 25 кг



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

SXTP250 Промышленная стирально-отжимная машина с подвесной системой (Soft Mount) 25 кг Профессиональная высокопроизводительная стирально-отжимная машина с подвесной системой, разработанная для крупных гостиниц, больниц, коммерческих прачечных и предприятий с интенсивной ежедневной эксплуатацией.

Загрузка: 25 кг

Объем барабана: 251 литр

Фактор отжима: 300 G

Барабан Honeycomb 3D

Полностью нержавеющий внутренний бак

Инверторный двигатель

2 входа воды

1 сливной клапан

4 отделения для моющих средств

5 подключений автоматической системы дозирования

Подвесная конструкция

Минимальный уровень вибрации

Высокая эффективность отжима

Уменьшение времени сушки

Низкое энергопотребление

Увеличенный ресурс эксплуатации

**Панель управления**

Сенсорный экран 7”

**Функции:**

50 профессиональных программ

6 программ самообслуживания

Многоязычное меню

Настройка всех параметров цикла стирки

# SXTP250 · продолжение

Поддержка внешних платежных систем

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For hotels, commercial laundries and institutional textile care. Select the load, process and detergent system to suit the fabric and daily workload.

### PROCESS AND OPERATION

Programmable processing supports repeatable recipes. Extraction prepares the load for drying.

Suspension, drive and control options determine the installation requirements and available

operating functions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 25 kg

Drum volume: 251 L

Extraction factor: 300 G

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, Touchscreen control.

# XF30

## Стирально-отжимная машина OASIS Touchscreen Softmount Washer Extractor, загрузка 30 кг




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

XF30 Промышленная стирально-отжимная машина с подвесной системой (Soft Mount) 30 кг Высокопроизводительная промышленная стиральная машина для крупных гостиниц, больниц, коммерческих прачечных и производственных предприятий.

Загрузка: 30 кг

Объем барабана: 278 литров

G-фактор: 400 G

Барабан Honeycomb 3D

Внутренний бак из нержавеющей стали

Инверторный двигатель

Два входа воды (горячая/холодная)

Один сливной клапан

4 отделения для моющих средств

5 подключений системы автоматического дозирования

Подвесная система Soft-Mount

Высокоскоростной отжим 400 G

Минимальная вибрация

Уменьшение времени сушки

Экономия электроэнергии

Надежная работа 24/7

**Панель управления**

Цветной сенсорный экран 7”

50 профессиональных программ

6 программ самообслуживания

Многоязычный интерфейс

Свободное программирование всех параметров

Поддержка внешних платежных систем

# XF30

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For hotels, commercial laundries and institutional textile care. Select the load, process and detergent system to suit the fabric and daily workload.

### PROCESS AND OPERATION

Programmable processing supports repeatable recipes. Extraction prepares the load for drying.

Suspension, drive and control options determine the installation requirements and available

operating functions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 30 kg

Drum volume: 278 L

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, Touchscreen control.

# XG40

## Стирально-отжимная машина OASIS XG40 Hard-Mount Washer Extractor, загрузка 40 кг




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная высокоскоростная стирально-отжимная машина 40 кг

Модель: XG40

Тип: Hard-Mount Washer Extractor

Загрузка: 40 кг

Объем барабана: 350 л

Скорость отжима: 200 G

Барабан: Нержавеющая сталь

Инверторный привод

7” интеллектуальный сенсорный экран

Автоматическая система дозирования

Подключение горячей и холодной воды

Совместимость с централизованными системами управления

Серия OASIS XG Hard-Mount разработана для интенсивной ежедневной эксплуатации. Машины сочетают высокую производительность, низкое энергопотребление и простоту обслуживания, что делает их идеальным выбором для гостиниц, больниц, прачечных, предприятий и прачечных самообслуживания.

Высокоскоростной отжим 200 G значительно сокращает остаточную влажность белья и уменьшает время последующей сушки. Усиленная жесткая рама (Hard-Mount) обеспечивает стабильную работу при интенсивных нагрузках.

# XG40

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For hotels, commercial laundries and institutional textile care. Select the load, process and detergent system to suit the fabric and daily workload.

### PROCESS AND OPERATION

Programmable processing supports repeatable recipes. Extraction prepares the load for drying.

Suspension, drive and control options determine the installation requirements and available

operating functions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 40 kg

Drum volume: 350 L

Configuration highlights: Inverter drive, Touchscreen control.

# XF60

## Стирально-отжимная машина OASIS XF60 Heavy Duty Soft- Mount Washer Extractor, загрузка 60 кг




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная высокоскоростная стирально-отжимная машина 60 кг

Модель: XF60

Тип: Heavy Duty Soft-Mount

Загрузка: 60 кг

Объем барабана: 598 л

Скорость отжима: 400 G

Инверторный привод

Подвесная система Soft-Mount

Барабан из нержавеющей стали

Пневматические клапаны

Автоматическая система дозирования

Сенсорное управление

Soft-Mount — установка без массивного бетонного фундамента.

Высокоскоростной отжим до 400 G, сокращающий время сушки и энергозатраты. Инверторный привод для плавной работы и низкого энергопотребления. Барабан и бак полностью из нержавеющей стали AISI 304.

До 50 программ стирки с возможностью индивидуальной настройки.

Поддержка автоматических систем дозирования моющих средств.

Рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию (24/7).

# XF60

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For hotels, commercial laundries and institutional textile care. Select the load, process and detergent system to suit the fabric and daily workload.

### PROCESS AND OPERATION

Programmable processing supports repeatable recipes. Extraction prepares the load for drying.

Suspension, drive and control options determine the installation requirements and available

operating functions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 60 kg

Drum volume: 598 L

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, AISI 304 stainless components as

specified, Touchscreen control.

# XF80

## Стирально-отжимная машина OASIS XF80 Heavy Duty Soft- Mount Washer Extractor, загрузка 80 кг




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная высокоскоростная стирально-отжимная машина 80 кг

Модель: XF80

Тип: Heavy Duty Soft-Mount

Загрузка: 80 кг

Объем барабана: 812 л

Отжим: 400 G

Инверторный двигатель

Полностью нержавеющая конструкция

50 программ

Автоматическое дозирование химии

7” сенсорный экран

Soft-Mount — установка без массивного бетонного фундамента.

Высокоскоростной отжим до 400 G, сокращающий время сушки и энергозатраты. Инверторный привод для плавной работы и низкого энергопотребления. Барабан и бак полностью из нержавеющей стали AISI 304.

До 50 программ стирки с возможностью индивидуальной настройки.

Поддержка автоматических систем дозирования моющих средств.

Рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию (24/7).

# XF80

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For hotels, commercial laundries and institutional textile care. Select the load, process and detergent system to suit the fabric and daily workload.

### PROCESS AND OPERATION

Programmable processing supports repeatable recipes. Extraction prepares the load for drying.

Suspension, drive and control options determine the installation requirements and available

operating functions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 80 kg

Drum volume: 812 L

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, AISI 304 stainless components as

specified, Touchscreen control.

# XF100

## Стирально-отжимная машина OASIS XF100 Heavy Duty Soft- Mount Washer Extractor, загрузка 100 кг




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная высокоскоростная стирально-отжимная машина 100 кг

Модель: XF100

Тип: Heavy Duty Soft-Mount

Загрузка: 100 кг

Объем барабана: 1014 л

Скорость отжима: 400 G

Инверторный привод

Пневматическая система

Двойной слив

7” интеллектуальный дисплей

Программируемые циклы стирки

Soft-Mount — установка без массивного бетонного фундамента.

Высокоскоростной отжим до 400 G, сокращающий время сушки и энергозатраты. Инверторный привод для плавной работы и низкого энергопотребления. Барабан и бак полностью из нержавеющей стали AISI 304.

До 50 программ стирки с возможностью индивидуальной настройки.

Поддержка автоматических систем дозирования моющих средств.

Рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию (24/7).

# XF100

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For hotels, commercial laundries and institutional textile care. Select the load, process and detergent system to suit the fabric and daily workload.

### PROCESS AND OPERATION

Programmable processing supports repeatable recipes. Extraction prepares the load for drying.

Suspension, drive and control options determine the installation requirements and available

operating functions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 100 kg

Drum volume: 1014 L

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, AISI 304 stainless components as

specified.

# XHY15

## Профессиональная стирально-сушильная машина Soft-Mount XHY15 Washer-Dryer




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: XHY15

Тип: Профессиональная стирально-сушильная машина Soft-Mount

Загрузка (стирка): 15 кг

Загрузка (сушка): 9 кг

Объем барабана: 149 л

Скорость отжима: до 300 G

Барабан: Нержавеющая сталь

Двигатель: Инверторный

Управление: 10” цветной сенсорный экран

Подключение воды: Горячая / холодная

Дозирование химии: 5 подключений

Тип нагрева: Газ / Электричество

Поддержка самообслуживания: Монеты, карта, QR, центральная система оплаты

Многоязычное меню

Автоматическая очистка фильтра от ворса

Не требует бетонного основания благодаря системе Soft-Mount.

Экономия рабочего времени

# XHY15 · продолжение

Стирка и сушка выполняются в одной машине без необходимости перекладывать белье вручную. Система Soft-Mount не требует бетонного основания и анкерного крепления. Машина готова к работе сразу после установки. Высокоскоростной отжим до 300 G значительно сокращает время сушки и снижает потребление энергии. Современные инверторные двигатели обеспечивают высокую производительность при минимальном энергопотреблении. Все основные узлы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию. Автоматическая очистка фильтра и интеллектуальная система управления снижают расходы на обслуживание. Большой 10-дюймовый сенсорный дисплей с многоязычным интерфейсом обеспечивает простое и интуитивное управление. Полная поддержка QR-оплаты, банковских карт, жетонов, центральных платежных систем и стороннего программного обеспечения.

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

Washing and drying in one drum for projects where floor space and simplified handling matter. The rated drying load may be lower than the washing load; plan batches accordingly.

### PROCESS AND OPERATION

Combining two processes reduces handling between washing and drying. Payment interfaces,
heating options and automatic dosing are selected for the specific configuration.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Washing load: 15 kg

Drying load: 9 kg

Drum volume: 149 L

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, Touchscreen control.

# XHY20

## Профессиональная стирально-сушильная машина Soft-Mount XHY20 Washer-Dryer




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: XHY20

Тип: Профессиональная стирально-сушильная машина Soft-Mount

Загрузка (стирка): 20 кг

Загрузка (сушка): 12 кг

Объем барабана: 201 л

Скорость отжима: 308 G

Скорость отжима барабана: 900 об/мин

Инверторный привод

Барабан из нержавеющей стали

10” цветной сенсорный экран

Газовый или электрический нагрев

5 подключений для автоматического дозирования химии

Автоматическая очистка фильтра от ворса

Оплата: Монеты, банковские карты, QR и центральная платежная система

USB и сетевое подключение

Подходит для прачечных самообслуживания, гостиниц и коммерческих прачечных. Экономия рабочего времени

# XHY20 · продолжение

Стирка и сушка выполняются в одной машине без необходимости перекладывать белье вручную. Система Soft-Mount не требует бетонного основания и анкерного крепления. Машина готова к работе сразу после установки. Высокоскоростной отжим до 300 G значительно сокращает время сушки и снижает потребление энергии. Современные инверторные двигатели обеспечивают высокую производительность при минимальном энергопотреблении. Все основные узлы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию. Автоматическая очистка фильтра и интеллектуальная система управления снижают расходы на обслуживание. Большой 10-дюймовый сенсорный дисплей с многоязычным интерфейсом обеспечивает простое и интуитивное управление. Полная поддержка QR-оплаты, банковских карт, жетонов, центральных платежных систем и стороннего программного обеспечения.

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

Washing and drying in one drum for projects where floor space and simplified handling matter. The rated drying load may be lower than the washing load; plan batches accordingly.

### PROCESS AND OPERATION

Combining two processes reduces handling between washing and drying. Payment interfaces,
heating options and automatic dosing are selected for the specific configuration.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Washing load: 20 kg
Drying load: 12 kg
Drum volume: 201 L
Spin speed: 900 rpm
Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, Touchscreen control.

# XHY30

## Профессиональная стирально-сушильная машина Soft-Mount XHY30 Washer-Dryer




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: XHY30

Тип: Профессиональная стирально-сушильная машина Soft-Mount

Загрузка (стирка): 30 кг

Загрузка (сушка): 18 кг

Объем барабана: 273 л

Скорость отжима: 312 G

Скорость отжима барабана: 850 об/мин

Инверторный двигатель

Барабан из нержавеющей стали

10” полноцветный сенсорный дисплей

Газовый или электрический нагрев

Автоматическая система очистки ворсового фильтра

5 подключений для дозирующих насосов

Поддержка USB и сетевого подключения

Поддержка монет, банковских карт, мобильной оплаты и централизованной системы оплаты Высокопроизводительное решение для коммерческих прачечных, гостиниц, больниц и прачечных самообслуживания. Экономия рабочего времени

# XHY30 · продолжение

Стирка и сушка выполняются в одной машине без необходимости перекладывать белье вручную. Система Soft-Mount не требует бетонного основания и анкерного крепления. Машина готова к работе сразу после установки. Высокоскоростной отжим до 300 G значительно сокращает время сушки и снижает потребление энергии. Современные инверторные двигатели обеспечивают высокую производительность при минимальном энергопотреблении. Все основные узлы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию. Автоматическая очистка фильтра и интеллектуальная система управления снижают расходы на обслуживание. Большой 10-дюймовый сенсорный дисплей с многоязычным интерфейсом обеспечивает простое и интуитивное управление. Полная поддержка QR-оплаты, банковских карт, жетонов, центральных платежных систем и стороннего программного обеспечения.

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

Washing and drying in one drum for projects where floor space and simplified handling matter. The rated drying load may be lower than the washing load; plan batches accordingly.

### PROCESS AND OPERATION

Combining two processes reduces handling between washing and drying. Payment interfaces,
heating options and automatic dosing are selected for the specific configuration.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Washing load: 30 kg
Drying load: 18 kg
Drum volume: 273 L
Spin speed: 850 rpm
Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, Touchscreen control.

# HG300D/Z/RQ

## Сушильная машина OASIS HG300D/Z/RQ, загрузка 15 кг



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Промышленный сушильный барабан Oasis HG-300DQC (электрический нагрев, загрузка 15 кг) производства

Загрузка (Capacity): 15 кг (33 lbs) сухого белья.

Тип нагрева (Heating): Электрический (ТЭНы из нержавеющей стали).

Мощность нагрева: 15 кВт.

Двигатель привода (Drive Motor): 0.55 кВт (с инвертором / частотным преобразователем).

Двигатель вентилятора (Fan Motor): 0.55 кВт.

Общая электрическая мощность: ~16.1 кВт.

Напряжение питания: 380В / 50Гц / 3 фазы (стандарт) или 220В / 60Гц / 3 фазы.

Поток воздуха (Airflow): Осевой (Axial airflow) для ускоренного испарения влаги.

Управление: Компьютерный контроллер (до 15 программ сушки, автоматическая регулировка времени и температуры под тип ткани).

Функция реверса: Стандартная (барабан крутится в обе стороны, исключая скручивание белья в узел)

Внутренний барабан (Cylinder): Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 (устойчива к коррозии и химическим веществам).

Вал и фланец барабана (Flange Axis): Усиленная нержавеющая сталь повышенной прочности для высоких механических нагрузок.

Нагревательные элементы (Heaters): Нержавеющая сталь (для увеличения срока службы ТЭНов).

Облицовочные панели (Front/Side Panels): Плакированная сталь (Clad Steel) с защитой от ржавчины, царапин и следов пальцев.

# HG300D/Z/RQ · продолжение

Дверные петли (Door Hinges): Тяжелый литой металл (Heavy-duty) для предотвращения провисания двери при постоянном открытии. [1, 2, 3]

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For drying textiles after extraction. Select the heating configuration and airflow system for the site. Drying temperature and process settings must suit the care label.

### PROCESS AND OPERATION

Temperature control, cycle duration, lint management and suitable air exchange are central to
predictable drying. Regular filter cleaning and maintenance are part of daily operation.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Configuration highlights: Inverter drive, AISI 304 stainless components as specified.

# HG400D/Z/RQ

## Сушильная машина OASIS HG-400DQC загрузка 20 кг



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Промышленный сушильный барабан Oasis HG-400DQC (электрический нагрев, загрузка 20 кг)

Загрузка (Capacity): 20 кг (44 lbs) сухого белья.

Тип нагрева (Heating): Электрический (ТЭНы высокой эффективности).

Мощность нагрева: 21 кВт.

Двигатель привода (Drive Motor): 0.75 кВт (с инверторным управлением).

Двигатель вентилятора (Fan Motor): 0.75 кВт (высокопроизводительный).

Общая электрическая мощность: ~22.5 кВт.

Напряжение питания: 380В / 50Гц / 3 фазы.

Диаметр барабана: ~933 мм.

Глубина барабана: ~630 мм.

Управление: Микропроцессорный компьютер (программирование температуры, времени и циклов охлаждения Cool-down).

Функция реверса: Стандартная (предотвращает скручивание крупных вещей, таких как постельное белье).

Внутренний барабан (Cylinder): Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 с полированной поверхностью для защиты деликатных тканей.

Вал и подшипниковый узел (Shaft & Bearings): Высокопрочная углеродистая сталь повышенной твердости с антикоррозийным напылением.

Нагревательные элементы (Heaters): Трубчатые электронагреватели (ТЭНы) из жаропрочной нержавеющей стали.

# HG400D/Z/RQ · продолжение

Корпус и панели (Exterior Panels): Плакированная конструкционная сталь (Clad Steel) с полимерным защитным покрытием против царапин и агрессивной химии.

Загрузочный люк (Door): Каркас из полированной нержавеющей стали с утолщенным термостойким стеклом.

Фильтр улавливателя ворса (Lint Filter): Мелкоячеистая сетка из нержавеющей стали для легкой очистки.

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For drying textiles after extraction. Select the heating configuration and airflow system for the site. Drying temperature and process settings must suit the care label.

### PROCESS AND OPERATION

Temperature control, cycle duration, lint management and suitable air exchange are central to

predictable drying. Regular filter cleaning and maintenance are part of daily operation.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Drum diameter: ~933 mm.

Drum depth: ~630 mm.

Configuration highlights: Inverter drive, AISI 304 stainless components as specified.

# HG500D/Z/RQ

## Сушильная машина OASIS HG-500DQC загрузка 25 кг



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Промышленный сушильный барабан Oasis HGD-500DQC электрический нагрев, загрузка 25 кг)

Загрузка: 25 кг (55 lbs) сухого белья

Тип нагрева: Электрический (высокомощный блок ТЭНов)

Мощность нагрева: 27 кВт

Двигатель привода: 0.75 кВт с инверторным управлением

Двигатель вентилятора: 0.75 кВт (высокопроизводительная вытяжка)

Общая электрическая мощность: ~28.5 кВт

Напряжение питания: 380В / 50Гц / 3 фазы

Габариты (ШхГхВ): ~978 x 1064 x 1816 мм

Управление: 7-дюймовый сенсорный микропроцессор (до 50 индивидуальных программ, USB-порт)

Функция реверса: Стандартная (вращение в обе стороны)

Внутренний барабан: Высококачественная полированная нержавеющая сталь AISI 304

Вал и подшипниковый узел: Высокопрочная углеродистая сталь с антикоррозийным напылением

Нагревательные элементы: Трубчатые электронагреватели из жаропрочной нержавеющей стали

Корпус и панели: Плакированная конструкционная сталь (Clad Steel) с полимерным покрытием

Загрузочный люк: Каркас из полированной нержавеющей стали и термостойкое стекло

Фильтр ворса: Мелкоячеистая сетка из нержавеющей стали

# HG500D/Z/RQ

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For drying textiles after extraction. Select the heating configuration and airflow system for the site. Drying temperature and process settings must suit the care label.

### PROCESS AND OPERATION

Temperature control, cycle duration, lint management and suitable air exchange are central to
predictable drying. Regular filter cleaning and maintenance are part of daily operation.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 25 kg (55 lbs)

Configuration highlights: Inverter drive, AISI 304 stainless components as specified, Touchscreen control.

# HG700D/Z/RQ

## Сушильная машина OASIS HG-700DQC загрузка 35 кг



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Промышленный сушильный барабан Oasis HGD-700DQC (электрический нагрев, загрузка 35 кг)

Загрузка (Capacity): 35 кг (77 lbs) сухого белья.

Тип нагрева (Heating): Электрический (промышленный блок ТЭНов высокой производительности).

Мощность нагрева: 36 кВт.

Двигатель привода (Drive Motor): 1.1 кВт с инверторным управлением (для плавного пуска тяжелого барабана).

Двигатель вентилятора (Fan Motor): 1.1 кВт (усиленная вытяжка для быстрого удаления влаги).

Общая электрическая мощность: ~38.2 кВт.

Напряжение питания: 380В / 50Гц / 3 фазы.

Управление: 7-дюймовый сенсорный компьютер-контроллер (до 50 индивидуальных программ, программирование фазы охлаждения Cool-down).

Функция реверса: Стандартная (автоматическое двунаправленное вращение против скручивания белья).

Внутренний барабан (Cylinder): Высококачественная толстостенная нержавеющая сталь AISI 304 с внутренними ребрами для эффективного перемешивания.

Вал и опорный узел (Shaft & Bearings): Мощный литой стальной вал с усиленными промышленными подшипниками для высоких механических нагрузок.

# HG700D/Z/RQ · продолжение

Нагревательные элементы (Heaters): Высокотемпературные трубчатые электронагреватели (ТЭНы) из жаропрочного нержавеющего сплава.

Внешний корпус (Exterior): Прочная плакированная сталь (Clad Steel) с защитой от царапин, коррозии во влажной среде и химических веществ.

Загрузочный люк (Door): Массивная рама из полированной нержавеющей стали с утолщенным закаленным стеклом.

Ворсовый фильтр (Lint Filter): Сверхбольшая фильтрующая сетка из мелкоячеистой нержавеющей стали для легкой очистки.

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For drying textiles after extraction. Select the heating configuration and airflow system for the site. Drying temperature and process settings must suit the care label.

### PROCESS AND OPERATION

Temperature control, cycle duration, lint management and suitable air exchange are central to

predictable drying. Regular filter cleaning and maintenance are part of daily operation.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Configuration highlights: Inverter drive, AISI 304 stainless components as specified, Touchscreen control.

# XH10F

**Стирально-сушильная колонна | Soft-Mount**



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загрузка стирки: 10 кг. Объём стирального барабана: 90 л. Фактор отжима: 300 G.

Конструкция: подрессоренная Soft-Mount. Прежнее обозначение: SXHG100F.

Сушка сверху, стирка снизу. Бак и стиральный барабан из нержавеющей стали; сушильный барабан с реверсом. Инверторный привод.

Сенсорное управление 7 дюймов; 50 программ OPL. Для самообслуживания: 3 программы стирки и 3 программы сушки. Многоязычный интерфейс.

Горячая и холодная вода, сливной клапан, 2 отделения для моющих средств и 5 подключений дозирования.

Исполнения OPL и самообслуживания. Варианты оплаты и нагрева выбираются при заказе. Загрузка сушки, мощность и габариты — по паспорту конкретной комплектации.

# XHG100F

**Stacked washer-dryer | Soft-mount**

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

Washing capacity: 10 kg. Washer basket volume: 90 L. Extraction factor: 300 G.

Mounting: soft-mount suspension. Previous reference: SXHG100F.

Two processes on one footprint: the dryer is positioned above the washer. Stainless steel washing tub and basket; stainless steel reversing dryer cylinder. Inverter-driven motors.

7-inch touchscreen controller with multilingual interface. 50 OPL programs; self-service control offers 3 washing and 3 drying programs. Water level, temperature, time and speed are programmable.

Hot and cold water inlets, one drain valve, two-compartment front detergent drawer and five rear dosing connections.

Available for attended laundry (OPL) or self-service. Coin-operated, card or central-payment configurations depend on the selected integration. Gas or electric drying and boiler-fed or electrically heated washing are configuration options.

Standard listed supply: 200–240 V, 50/60 Hz, single phase (three-phase connectable); other voltages are optional. Confirm the exact electrical requirements for the selected heating arrangement.

The supplier lists CE approval as standard for this range. Confirm the declaration and applicable documentation for the exact delivered model.

Drying capacity, dimensions, weight, installed power, service clearances and foundation requirements must be confirmed from the supplied configuration passport. The image illustrates the series; payment hardware and panels vary.

# XH15F

**Стирально-сушильная колонна | Soft-Mount**



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загрузка стирки: 15 кг. Объём стирального барабана: 135 л. Фактор отжима: 300 G.

Конструкция: подрессоренная Soft-Mount. Прежнее обозначение: SXHG150F.

Сушка сверху, стирка снизу. Бак и стиральный барабан из нержавеющей стали; сушильный барабан с реверсом. Инверторный привод.

Сенсорное управление 7 дюймов; 50 программ OPL. Для самообслуживания: 3 программы стирки и 3 программы сушки. Многоязычный интерфейс.

Горячая и холодная вода, сливной клапан, 2 отделения для моющих средств и 5 подключений дозирования.

Исполнения OPL и самообслуживания. Варианты оплаты и нагрева выбираются при заказе. Загрузка сушки, мощность и габариты — по паспорту конкретной комплектации.

# XHG155F

**Stacked washer-dryer | Soft-mount**

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

Washing capacity: 15 kg. Washer basket volume: 135 L. Extraction factor: 300 G.

Mounting: soft-mount suspension. Previous reference: SXHG150F.

Two processes on one footprint: the dryer is positioned above the washer. Stainless steel washing tub and basket; stainless steel reversing dryer cylinder. Inverter-driven motors.

7-inch touchscreen controller with multilingual interface. 50 OPL programs; self-service control offers 3 washing and 3 drying programs. Water level, temperature, time and speed are programmable.

Hot and cold water inlets, one drain valve, two-compartment front detergent drawer and five rear dosing connections.

Available for attended laundry (OPL) or self-service. Coin-operated, card or central-payment configurations depend on the selected integration. Gas or electric drying and boiler-fed or electrically heated washing are configuration options.

Standard listed supply: 200–240 V, 50/60 Hz, single phase (three-phase connectable); other voltages are optional. Confirm the exact electrical requirements for the selected heating arrangement.

The supplier lists CE approval as standard for this range. Confirm the declaration and applicable documentation for the exact delivered model.

Drying capacity, dimensions, weight, installed power, service clearances and foundation requirements must be confirmed from the supplied configuration passport. The image illustrates the series; payment hardware and panels vary.

# XH15G

**Стирально-сушильная колонна | Hard-Mount**



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загрузка стирки: 15 кг. Объём стирального барабана: 135 л. Фактор отжима: 200 G.

Конструкция: жёсткое крепление Hard-Mount. Прежнее обозначение: SXHG150G.

Сушка сверху, стирка снизу. Бак и стиральный барабан из нержавеющей стали; сушильный барабан с реверсом. Инверторный привод.

Сенсорное управление 7 дюймов; 50 программ OPL. Для самообслуживания: 3 программы стирки и 3 программы сушки. Многоязычный интерфейс.

Горячая и холодная вода, сливной клапан, 2 отделения для моющих средств и 5 подключений дозирования.

Исполнения OPL и самообслуживания. Варианты оплаты и нагрева выбираются при заказе. Загрузка сушки, мощность и габариты — по паспорту конкретной комплектации.

# XHG155G

**Stacked washer-dryer | Hard-mount**

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

Washing capacity: 15 kg. Washer basket volume: 135 L. Extraction factor: 200 G.

Mounting: hard-mount construction. Previous reference: SXHG150G.

Two processes on one footprint: the dryer is positioned above the washer. Stainless steel washing tub and basket; stainless steel reversing dryer cylinder. Inverter-driven motors.

7-inch touchscreen controller with multilingual interface. 50 OPL programs; self-service control offers 3 washing and 3 drying programs. Water level, temperature, time and speed are programmable.

Hot and cold water inlets, one drain valve, two-compartment front detergent drawer and five rear dosing connections.

Available for attended laundry (OPL) or self-service. Coin-operated, card or central-payment configurations depend on the selected integration. Gas or electric drying and boiler-fed or electrically heated washing are configuration options.

Standard listed supply: 200–240 V, 50/60 Hz, single phase (three-phase connectable); other voltages are optional. Confirm the exact electrical requirements for the selected heating arrangement.

The supplier lists CE approval as standard for this range. Confirm the declaration and applicable documentation for the exact delivered model.

Drying capacity, dimensions, weight, installed power, service clearances and foundation requirements must be confirmed from the supplied configuration passport. The image illustrates the series; payment hardware and panels vary.

# XH20G

**Стирально-сушильная колонна | Hard-Mount**



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загрузка стирки: 20 кг. Объём стирального барабана: 185 л. Фактор отжима: 200 G.

Конструкция: жёсткое крепление Hard-Mount. Прежнее обозначение: SXHG200G.

Сушка сверху, стирка снизу. Бак и стиральный барабан из нержавеющей стали; сушильный барабан с реверсом. Инверторный привод.

Сенсорное управление 7 дюймов; 50 программ OPL. Для самообслуживания: 3 программы стирки и 3 программы сушки. Многоязычный интерфейс.

Горячая и холодная вода, сливной клапан, 2 отделения для моющих средств и 5 подключений дозирования.

Исполнения OPL и самообслуживания. Варианты оплаты и нагрева выбираются при заказе. Загрузка сушки, мощность и габариты — по паспорту конкретной комплектации.

# XHG200G

**Stacked washer-dryer | Hard-mount**

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

Washing capacity: 20 kg. Washer basket volume: 185 L. Extraction factor: 200 G.

Mounting: hard-mount construction. Previous reference: SXHG200G.

Two processes on one footprint: the dryer is positioned above the washer. Stainless steel washing tub and basket; stainless steel reversing dryer cylinder. Inverter-driven motors.

7-inch touchscreen controller with multilingual interface. 50 OPL programs; self-service control offers 3 washing and 3 drying programs. Water level, temperature, time and speed are programmable.

Hot and cold water inlets, one drain valve, two-compartment front detergent drawer and five rear dosing connections.

Available for attended laundry (OPL) or self-service. Coin-operated, card or central-payment configurations depend on the selected integration. Gas or electric drying and boiler-fed or electrically heated washing are configuration options.

Standard listed supply: 200–240 V, 50/60 Hz, single phase (three-phase connectable); other voltages are optional. Confirm the exact electrical requirements for the selected heating arrangement.

The supplier lists CE approval as standard for this range. Confirm the declaration and applicable documentation for the exact delivered model.

Drying capacity, dimensions, weight, installed power, service clearances and foundation requirements must be confirmed from the supplied configuration passport. The image illustrates the series; payment hardware and panels vary.

# P160X

## Машина химической чистки P160X Soft-Mount Perc Dry Cleaning Machine




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная машина химической чистки PERC с системой Soft-Mount

Модель: P160X

Тип: Машина химической чистки PERC

Загрузка: 8 кг

Объем барабана: 167 л

Диаметр барабана: 683 мм

Глубина барабана: 455 мм

Скорость мойки: 30–40 об/мин

Скорость отжима: до 970 об/мин

Три бака для растворителя: 110 / 110 / 108 л

Объем дистиллятора: 122 л

Двойная система фильтрации: центробежный + картриджный

Мощность двигателя барабана: 4 кВт

Инверторный привод двигателя

Автоматическая рекуперация растворителя

Система мягкой подвески с амортизаторами

Корпус из окрашенной стали

Все детали, контактирующие с растворителем, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
Электронная система управления с программируемым контроллером

Не требует бетонного фундамента.

Современная система Soft-Mount с минимальной вибрацией.

До 99% рекуперации растворителя, что снижает эксплуатационные расходы.

Полностью автоматический цикл химической чистки.

# P160X · продолжение

Барабан, резервуары и трубопроводы из нержавеющей стали AISI 304.

Встроенный дистиллятор и двухступенчатая система фильтрации.

Бережная обработка деликатных тканей с сохранением их структуры и цвета.

Рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию (24/7).

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For professional solvent-based garment care where permitted by the textile care label. Spotting, finishing and packing complete the service process.

### PROCESS AND OPERATION

The selected design combines cleaning, filtration and solvent recovery. Solvent selection, ventilation, utility connections and operator training must follow the exact machine instructions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 8 kg

Drum volume: 167 L

Drum diameter: 683 mm

Drum depth: 455 mm

Drum motor power: 4 kW

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, AISI 304 stainless components as

specified.

# P203X

## Машина химической чистки P203X Soft-Mount Perc Dry Cleaning Machine




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная машина химической чистки PERC с системой Soft-Mount

Модель: P203X

Тип: Soft-Mount PERC Dry Cleaning Machine

Загрузка: 12 кг

Объем барабана: 203 л

Диаметр барабана: 683 мм

Глубина барабана: 550 мм

Скорость мойки: 30–40 об/мин

Скорость отжима: до 880 об/мин

Три бака растворителя: 122 / 122 / 120 л

Объем дистиллятора: 140 л

Высокоэффективная двухступенчатая фильтрация

Инверторный привод

Автоматическая очистка машины

Автоматическая дозировка моющего средства

Интеллектуальная система управления LCD

Система безопасности с пневматической блокировкой дверей

До 95% снижения вибрации благодаря системе Soft-Mount.

Максимальная эффективность очистки тканей

✔ Минимальный расход растворителя

✔ Бережная обработка деликатных изделий

✔ Низкие эксплуатационные расходы

✔ Компактные размеры и простая установка

Современная система Soft-Mount с минимальной вибрацией.

До 99% рекуперации растворителя, что снижает эксплуатационные расходы.

# P203X · продолжение

Полностью автоматический цикл химической чистки.

Барабан, резервуары и трубопроводы из нержавеющей стали AISI 304.

Встроенный дистиллятор и двухступенчатая система фильтрации.

Бережная обработка деликатных тканей с сохранением их структуры и цвета.

Рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию (24/7).

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For professional solvent-based garment care where permitted by the textile care label. Spotting, finishing and packing complete the service process.

### PROCESS AND OPERATION

The selected design combines cleaning, filtration and solvent recovery. Solvent selection, ventilation, utility connections and operator training must follow the exact machine instructions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 12 kg

Drum volume: 203 L

Drum diameter: 683 mm

Drum depth: 550 mm

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive.

# P203Z Slim

## Машина химической чистки P203Z Slim Soft-Mount PERC (12 кг)




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная машина химической чистки PERC с системой Soft-Mount

Модель: P203X Slim Soft-Mount

Тип: Soft-Mount PERC Dry Cleaning Machine

Загрузка: 12 кг

Объем барабана: 203 л

Компактный корпус Slim

Ширина уменьшена для узких проходов

Диаметр барабана: 683 мм

Глубина: 550 мм

Скорость отжима: 880 об/мин

Три бака растворителя

Дистилляционная система

Автоматическая система самоочистки

Инверторное управление

Программируемый контроллер

Все элементы из нержавеющей стали AISI304

Быстрый монтаж без специального фундамента.

До 95% снижения вибрации благодаря системе Soft-Mount.

Максимальная эффективность очистки тканей

✔ Минимальный расход растворителя

✔ Бережная обработка деликатных изделий

✔ Низкие эксплуатационные расходы

✔ Компактные размеры и простая установка

Современная система Soft-Mount с минимальной вибрацией.

До 99% рекуперации растворителя, что снижает эксплуатационные расходы.

# P203Z Slim · продолжение

Полностью автоматический цикл химической чистки.

Барабан, резервуары и трубопроводы из нержавеющей стали AISI 304.

Встроенный дистиллятор и двухступенчатая система фильтрации.

Бережная обработка деликатных тканей с сохранением их структуры и цвета.

Рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию (24/7).

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For professional solvent-based garment care where permitted by the textile care label. Spotting, finishing and packing complete the service process.

### PROCESS AND OPERATION

The selected design combines cleaning, filtration and solvent recovery. Solvent selection, ventilation, utility connections and operator training must follow the exact machine instructions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 12 kg

Drum volume: 203 L

Drum diameter: 683 mm

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive, AISI 304 stainless components as

specified.

# P273X

## Машина химической чистки P273X Soft-Mount PERC Машина химической чистки (15 кг)




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная машина химической чистки PERC с системой Soft-Mount

Модель:P273X

Тип: Soft-Mount PERC Dry Cleaning Machine

Загрузка: 15 кг

Объем барабана: 273 л

Диаметр барабана: 774 мм

Глубина: 580 мм

Скорость мойки: 30–40 об/мин

Скорость отжима: 830 об/мин

Три бака растворителя: 169 / 169 / 215 л

Дистиллятор: 231 л

Двигатель барабана: 5,5 кВт

Инверторная система управления

Высокопроизводительная система фильтрации

Автоматическая регенерация растворителя

Энергосберегающая технология

Система активированного угольного фильтра

Полностью автоматический цикл химической чистки.

Максимальная эффективность очистки тканей

✔ Минимальный расход растворителя

✔ Бережная обработка деликатных изделий

✔ Низкие эксплуатационные расходы

✔ Компактные размеры и простая установка

Современная система Soft-Mount с минимальной вибрацией.

До 99% рекуперации растворителя, что снижает эксплуатационные расходы.

# P273X · продолжение

Полностью автоматический цикл химической чистки.

Барабан, резервуары и трубопроводы из нержавеющей стали AISI 304.

Встроенный дистиллятор и двухступенчатая система фильтрации.

Бережная обработка деликатных тканей с сохранением их структуры и цвета.

Рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию (24/7).

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For professional solvent-based garment care where permitted by the textile care label. Spotting, finishing and packing complete the service process.

### PROCESS AND OPERATION

The selected design combines cleaning, filtration and solvent recovery. Solvent selection, ventilation, utility connections and operator training must follow the exact machine instructions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 15 kg

Drum volume: 273 L

Drum diameter: 774 mm

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive.

# P530X

## Машина химической чистки P530X Soft-Mount PERC Машина химической чистки (30 кг)




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная машина химической чистки PERC с системой Soft-Mount

Модель: P530X

Тип: Soft-Mount PERC Dry Cleaning Machine

Загрузка: 30 кг

Объем барабана: 527 л

Диаметр барабана: 990 мм

Глубина: 685 мм

Скорость отжима: 750 об/мин

Три резервуара растворителя: 236 / 236 / 287 л

Дистиллятор: 374 л

Двигатель барабана: 11 кВт

Инверторный привод

Автоматическая система дозирования

Большая двухступенчатая система фильтрации

Система рекуперации растворителя

Низкий расход электроэнергии

Промышленная конструкция для круглосуточной эксплуатации.

Полностью автоматический цикл химической чистки.

Максимальная эффективность очистки тканей

✔ Минимальный расход растворителя

✔ Бережная обработка деликатных изделий

✔ Низкие эксплуатационные расходы

✔ Компактные размеры и простая установка

Современная система Soft-Mount с минимальной вибрацией.

До 99% рекуперации растворителя, что снижает эксплуатационные расходы.

# P530X · продолжение

Полностью автоматический цикл химической чистки.

Барабан, резервуары и трубопроводы из нержавеющей стали AISI 304.

Встроенный дистиллятор и двухступенчатая система фильтрации.

Бережная обработка деликатных тканей с сохранением их структуры и цвета.

Рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию (24/7).

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For professional solvent-based garment care where permitted by the textile care label. Spotting, finishing and packing complete the service process.

### PROCESS AND OPERATION

The selected design combines cleaning, filtration and solvent recovery. Solvent selection, ventilation, utility connections and operator training must follow the exact machine instructions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 30 kg

Drum volume: 527 L

Drum diameter: 990 mm

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive.

# P1000

## Машина химической чистки P1000 Soft-Mount PERC Машина химической чистки (50 кг)




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессиональная машина химической чистки PERC с системой Soft-Mount

Модель: P1000

Тип: Soft-Mount PERC Dry Cleaning Machine

Загрузка: 50 кг

Объем барабана: 1013 л

Диаметр барабана: 1240 мм

Глубина: 840 мм

Скорость мойки: 28–38 об/мин

Скорость отжима: 660 об/мин

Три резервуара растворителя: 362 / 362 / 438 л

Объем дистиллятора: 536 л

Фильтрация: 59 + 57 л

Мощность двигателя барабана: 22 кВт

Автоматическая система дозирования моющих средств

Автоматический контроль процесса сушки

Внешняя система угольной абсорбции

Инверторная система управления

Предназначена для круглосуточной промышленной эксплуатации с высокой производительностью и минимальными эксплуатационными расходами. Максимальная эффективность очистки тканей

✔ Минимальный расход растворителя

✔ Бережная обработка деликатных изделий

✔ Низкие эксплуатационные расходы

✔ Компактные размеры и простая установка

Современная система Soft-Mount с минимальной вибрацией.

# P1000 · продолжение

До 99% рекуперации растворителя, что снижает эксплуатационные расходы.

Полностью автоматический цикл химической чистки.

Барабан, резервуары и трубопроводы из нержавеющей стали AISI 304.

Встроенный дистиллятор и двухступенчатая система фильтрации.

Бережная обработка деликатных тканей с сохранением их структуры и цвета.

Рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию (24/7).

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For professional solvent-based garment care where permitted by the textile care label. Spotting, finishing and packing complete the service process.

### PROCESS AND OPERATION

The selected design combines cleaning, filtration and solvent recovery. Solvent selection, ventilation, utility connections and operator training must follow the exact machine instructions.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Rated load: 50 kg

Drum volume: 1013 L

Drum diameter: 1240 mm

Drum motor power: 22 kW

Configuration highlights: Soft-mount design, Inverter drive.

# TCZ1400x500III

## Гладильный стол с вакуумом и обдувом TCZ1400x500III



## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: TCZ1400×500 III

Тип: Профессиональный гладильный стол с вакуумом и поддувом

Рабочая поверхность: 1400 × 500 мм

Система вакуума: Высокоэффективное всасывание пара и влаги

Система поддува: Пневматическая воздушная подушка для деликатных тканей

Нагрев рабочей поверхности: Электрический

Материал столешницы: Перфорированная оцинкованная сталь

Покрытие: Жаростойкий текстильный чехол

Каркас: Усиленная стальная конструкция с порошковой окраской

Регулируемая высота рабочего места

Подключение промышленного парогенератора

Подходит для всех типов профессиональных утюгов

Энергоэффективный двигатель вакуумной системы

Низкий уровень шума

Предназначен для непрерывной эксплуатации 24/7

# TCZ1400x500III

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For professional finishing of garments or flatwork after cleaning. Select the working surface, vacuum, blowing or roller configuration for the textile assortment.

### PROCESS AND OPERATION

Vacuum, blowing, heated surfaces or controlled roller processing support the finishing workflow. Steam, power, ventilation and operator access are coordinated during project design.

### SELECTED TECHNICAL DATA

Working surface: 1400 × 500 mm

# YP3000 / YP3300

## Промышленный гладильный каландр Oasis YP3000 / YP3300




## ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Паровой / Газовый промышленный гладильный каландр

Профессиональный гладильный каландр серии YP3000/3300 предназначен для

высокопроизводительной глажки постельного белья, простыней, пододеяльников, скатертей и другого прямого белья. Машина обеспечивает высокое качество глажения при минимальном расходе энергии и высокой производительности.

### Технические характеристики

Диаметр гладильного вала: 800 мм

Рабочая ширина: 3000 мм / 3300 мм

Количество валов: от 1 до 5

Материал вала: нержавеющая сталь

Передняя и задняя подача белья

Автоматическая регулировка температуры

Автоматическая регулировка скорости глажения

Интеллектуальная система управления

Высокая производительность

Подходит для круглосуточной эксплуатации

Простое обслуживание

Энергоэффективная конструкция

### Преимущества

✔ Высокая скорость глажения

✔ Идеальное качество белья

✔ Экономия электроэнергии

✔ Надежная промышленная конструкция

✔ Долгий срок службы

✔ Подходит для гостиниц, прачечных, больниц и промышленных предприятий

# YP3000 / YP3300

## ENGLISH | PRODUCT PROFILE

### APPLICATION

For professional finishing of garments or flatwork after cleaning. Select the working surface, vacuum, blowing or roller configuration for the textile assortment.

### PROCESS AND OPERATION

Vacuum, blowing, heated surfaces or controlled roller processing support the finishing workflow. Steam, power, ventilation and operator access are coordinated during project design.